



	LG	A	B	C
1	2500	120	68	100
1	5000	120	68	100

Mesures exprimées en mm.

#### OUTILS ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION



Boulonneuses à chocs



Clé dynamométrique



Perceuse a percussion

\*Pour sélectionner le type d'ancrage, consultez les données techniques

#### CARACTÉRISTIQUES

**Matériel / Qualité:** ALUMINIUM/AL-6063 T6

**Finition:** ANODISÉ / LAQUÉ



#### Poids:

SV-1701 (LG2500) = 4,78 kg/m

SV-1701 (LG5000) = 4,78 kg/m

#### Épaisseurs de verre (mm):

16,38-16,76

20,38-20,76

21,52

## SV-1701

#### DESCRIPTION

Profil de sol pour montage lateral système de garde-corp en verre GlassFit SV-1701

#### COMPLÉMENT NÉCESSAIRE

PM-01

PL-170 IC KIT (21,52)-LG2500

PL-170 IC KIT-S (20,38-20,76)-LG2500

PL-170 KIT (16,38-16,76)-LG2500

PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG2500

PL-170 VR KIT-S (16,38-16,76)-LG2500

PL-170 VR KIT-S (20,38-20,76)-LG2500

PL-170 KIT (21,52)-LG2500

PL-170 KIT-S (16,38-16,76)-LG2500

PL-170 KIT-S (20,38-20,76)-LG2500

PL-170 VR KIT (16,38-16,76)-LG2500

PL-170 VR KIT (20,38-20,76)-LG2500

#### PRODUITS ASSOCIÉS

PL-06

EC-1701-1

EC-1701-2

L'utilisateur est responsable d'établir la convenance de l'information fournie pour l'usage particulier qui sera réalisé du produit.